

2.6.ENTE GRE CONTALI BETON VE BETONARME BORULARA AIT GENEL BİLGİLER

Çap (mm)	Boru Et Kalınlığı (mm)	Gövde Geniřliđi (Dış Çap) - D - (mm)	Muf Geniřliđi (mm)	Donatı Durumu	Kazı Geniřliđi (mm)
200	38	276	365	Donatısız	720
300	50	400	500	Donatısız	860
400	55	510	620	Donatısız	1020
600	70	740	880	Donatılı	1280
800	92	984	1148	Donatılı	1520
1000	110	1220	1410	Donatılı	1800
1200	130	1460	1702	Donatılı	2280
1400	155	1710	Lamba zıvanalı	Donatılı	2560
1600	160	1930	Lamba zıvanalı	Donatılı	2840
1800	180	2170	Lamba zıvanalı	Donatılı	3090
2000	200	2410	Lamba zıvanalı	Donatılı	3320
2200	220	2650	Lamba zıvanalı	Donatılı	3440
2400	240	2890	Lamba zıvanalı	Donatılı	3740
2600	240	3080	Lamba zıvanalı	Donatılı	4000
2800	250	3300	Lamba zıvanalı	Donatılı	4220
3000	260	3520	Lamba zıvanalı	Donatılı	4440